

## 技术参数表

产品: Easy-Lease-150脱模剂

### 产品描述

Easy-Lease-150脱模剂是一种非氯化有机溶剂混合物，通用于热固性树脂和热塑性塑料的半永久脱模剂。它提供了一个持久的薄膜，每次能够提供良好的脱模和润滑效果，不会污染产品表面。Easy-Lease-150脱模剂可随时使用，不需要摇动或混合。不要与其他产品或溶剂混合。Easy-Lease-150脱模剂的其中聚合物树脂成分与水分反应，请使用后确保容器及时封装好，避免影响脱模剂的效果。

### 优点:

- 易于应用
- 无污染
- 低气味
- 无积垢
- 优异的润滑性能
- 优异的脱模性能
- 普遍使用

### 基本参数

性能	单位	数值
外观	-	透明无色，液体
气味	-	脂肪烃
密度	g/cc	0.7-0.76
闪点	°C	24
最高使用温度	°C	150°C
覆盖量	m <sup>2</sup> /L	20 - 25
使用方式	-	擦涂
保质期	月	12

Easy-Lease-150脱模剂的挥发性很快，请在使用后确保密封盖被重新封装好。Easy-Lease-150脱模剂可随时使用，不需要摇动或混合，不要与其他产品或溶剂混合。

擦拭一个新模具时，需要擦拭6遍，每遍间隔20分钟，最后一遍放置至少1小时。

### 应用:

彻底清洁表面。在工艺温度下至少涂两层均匀的薄涂层。允许较短的干燥时间。当需要时，在工艺温度下重新涂上一层轻涂层，以保持所需的脱模和润滑能力。